

## AD-IPC-HDBW5300/5302

### 3Megapixel Full HD Network IR Dome Camera



### Features

- >CMOS Aptina 1/3" 3 mégapixels balayage progressif
- >Encodage à double-flux H.264 et MJPEG
- >20 images/s max. à 3 mégapixels (2052 × 1536) et 25/30 images/s à 1080p (1920 × 1080)
- >Plage étendue dynamique numérique (DWDR), jour/nuit (ICR), réduction du bruit numérique (3D-DNR), balance des blancs automatique (AWB), contrôle de gain automatique (AGC), compensation de contre-jour (BLC)
- >Surveillance réseau multiple : Visionneuse Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
- >Objectif à focale variable 2,7 à 12 mm (HDBW5300)  
Objectif motorisé à focale variable 3 à 9 mm (HDBW5302)
- >1 entrées/1 sorties d'alarme intégrées
- >Distance max. LED IR : 20 m
- >Mémoire micro-SD, indice de protection IP66, IK10, PoE,

# AD-IPC-HDBW5300/5302

## Technical Specifications

Modèle	AD-IPC-HDBW5300	AD-IPC-HDBW5302
<b>Caméra</b>		
Capteur d'image	CMOS Aptina 1/3" 3 mégapixels	
Pixels effectifs	2048 (H) × 1536 (V)	
Système de balayage	Progressive	
Vitesse de l'obturateur électro-	Automatique/manuel de 1/3 à 1/10 000	
Illumination min.	Couleur : 0,1 lux/F1.2, noir et blanc : 0,01 lux/F1.2 ; 0 lux/F1.2 (IR activé)	
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB	
Sortie vidéo	1 port	
<b>Caractéristiques de la caméra</b>		
Distance LED IR max.	20 m	
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc	
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/plage dynamique éten-	
Balance des blancs	Automatique	
Contrôle de gain	Automatique/manuel	
Réduction du bruit	3D	
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones	
<b>Objectif</b>		
Longueur de focale	de 2,7 à 12 mm	Motorisé de 3 à 9 mm
Ouverture max.	F1.4	F1.2
Commande de mise au point	Manuel	Automatique
Angle de vue	H : De 82° (grand angle) à 25° (téléphoto)	H : De 86,5° (grand angle) à 28,6° (téléphoto)
Type d'objectif	Manuel/auto iris (DC)	motorisé/Auto iris (DC)
Type de monture	Type porte-objectif	

# AD-IPC-HDBW5300/5302

## Technical Specifications

Vidéo		
Compression	H.264/MJPEG	
Résolution	3 mégapixels (2048 × 1536)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288) CIF (352 × 288)	
Fréquence d'images	Flux principal	3 mégapixels (de 1 à 20 images/s)/1080p/720 p (de 1 à 25/30 images/s)
	Flux secondaire	D1/CIF (de 1 à 25/30 images/s)
Débit binaire	H.264 : De 32 kbit/s à 8192 kbit/s	
Audio		
Compression	G.711a/G.711u/PCM	
Interface	1 entrées/1 sorties de canal	
Réseau		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/D	
Protocole	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profile S	
Nb. d'accès utilisateur max.	20 utilisateurs	
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Interface auxiliaire		
Logement de mémoire	Micro-SD, 64 Go max.	
RS485	N/D	
Alarme	1 entrées/1 sorties de canal	
Portée du capteur PIR	N/D	

# AD-IPC-HDBW5300/5302

## Technical Specifications

Général	
Alimentation électrique	12 V CC/24 V CA, PoE (802.3af)
Consommation électrique	Max. 5W (Motorized lens: +3,5 W)
Environnement de travail	De -20 °C à 60 °C, HR inférieure à 90%
Indice de protection	IP66
Anti-vandalisme	Indice de protection IK10
Dimensions	Ø 151 mm × 119 mm
Poids	1,25 kg

### Dimensions (mm)

